

# X2.8R

Светодиодный дисплей, шаг пикселя 2,85 мм, 1200 нит, реальная взаимная арендопригодность



**X2.8R — это светодиодный дисплей с шагом пикселя 2,8 мм, предназначенный для рынка аренды оборудования и технической подготовки мероприятий и сцен. Он обеспечивает превосходное качество изображения, реальные возможности взаимной арендопригодности, уверенность и быструю установку для проведения интерактивных мероприятий.**

## **Высочайшее качество изображения**

Благодаря технологии обработки Infinipix™ X2.8R обеспечивает отличное качество изображения. В любое время суток потрясающее качество изображения остается неизменным в режиме как низкой, так и высокой яркости. Дисплей передает цвета точно в соответствии с вашими ожиданиями при любом освещении. Технология обработки Infinipix™ гарантирует плавность синхронизации видео без рывков и задержек.

## **Надежность и удобство установки**

Успех презентации во многом зависит от качества изображения. С дисплеем X2.8R вы можете быть спокойны, так как в случае сбоя передача данных автоматически переводится на резервный канал. Уведомления по электронной почте позволяют своевременно реагировать на изменение состояния дисплеев. В конструкции дисплея X2.8R применяется рама из углеродного волокна, благодаря чему он легкий и в тоже время прочный.

Кроме того, его консоль можно использовать и как ферму, и как основание, поэтому инвестиции в оборудование сводятся к абсолютному минимуму.

При необходимости замены светодиодного модуля архитектура Infinipix™ позволяет выполнить это действие за считанные минуты

## Реальная взаимная арендопригодность



Благодаря нашей собственной технологии калибровки дисплей X2.8R превосходно подходит для взаимной аренды. Таким образом, можно без ограничений сочетать светодиодные панели, арендованные у разных компаний, для реализации масштабных проектов. Дисплей X2.8R гарантированно обеспечивает постоянный уровень яркости и качества изображения по всей поверхности изображения в любых условиях.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ X2.8R**

|  |  |
|--|--|
| <b>Pixel pitch</b>                     | 2.85 mm / 0.112 inch                                   |
| <b>Pixel density</b>                   | 122,500 px/sqm   |
| <b>Pixels per tile</b>                 | 168 x 168 px (H x V)                                   |
| <b>LED type</b>                        | SMD RGB Black  |
| <b>Яркость</b>                         | 1200 нит   |
| <b>Refresh rate</b>                    | 3,840 Hz   |
| <b>Формирование сигналов цветности</b> | 16 бит   |
| <b>Цвета</b>                           | 281 триллион   |
| <b>Обработка</b>                       | Infinipix™   |
| <b>Совместимость источника</b>         | см. Infinipix™   |
| <b>Подключение для передачи данных</b> | 1G Infinipix(TM)                                       |
| <b>Hor. viewing angle</b>              | +/-80° (min 50% brightness)                            |
| <b>Vert. viewing angle</b>             | +/-80° (min 50% brightness)                            |
| <b>Tile size (WxHxD) in mm</b>         | 480 x 480 x 89 mm / 18.90 x 18.90 x 3.50 inch          |
| <b>Tile material</b>                   | Углеродистое волокно                                   |
| <b>Вес/плитку</b>                      | 7 кг / 15,4 фунта                                      |
| <b>Curve capability</b>                | -7.5°/-5°/-2.5°/0°/2.5°/5°/7.5°                        |
| <b>Serviceability</b>                  | Front/back   |
| <b>Входное напряжение</b>              | 100-240V / 50-60Hz                                     |
| <b>Power consumption</b>               | 570W/sqm - 53W/sqf max.<br>244 W/sqm - 23W/sqf typical |
| <b>Heat dissipation</b>                | 1,950 BTU/h/sqm(max)<br>832 BTU/h/sqm (typical)        |
| <b>Температура при эксплуатации</b>    | -10° - +40°C / 14° - 104°F                             |
| <b>Operational humidity</b>            | 10-90%   |
| <b>Cooling</b>                         | Passive cooling  |
| <b>IP rating</b>                       | Indoor only  |

Создано: 19 Sep 2017

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).